

Campagnard 138

14 mm Click



Données techniques	
Fabriqué suivant :	Norme européenne NF EN 13489 - 2017
Dimensions des lames :	14 x 138 x 2200 mm
Parement :	env. 3,5 mm
Structure :	en 3 plis, parement de bois noble, âme et contre-parement en pin nordique Parement env. 3,5 mm Âme 8,8 mm Contreparement 1,7 mm
Nb. de lames / m ² par colis :	10/ 3,04
Nb. colis / m ² par palette :	42/ 127,68
Nb. d'éléments avec parement abouté par colis / plus Petite longueur en mm :	2/ 600
Poids par colis / palette en kg :	25,5/ 1071
Chauffage au sol :	Bien à très bien adapté
Réaction au feu ¹⁾ :	Dfl-s1 ou Cfl-s1 en fonction des essences et du traitement de la surface
Emission de formaldéhyde ²⁾ :	E1
Contenu en Pentachlorophénol (PCP) ²⁾ :	non-déTECTABLE
Mise en oeuvre ²⁾ :	Pose flottante, 51.11
Résistance au glissement :	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Résistance à l'abrasion :	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Coefficient de conductivité thermique ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Résistance thermique ⁵⁾ :	0,093 m ² · K/ W



Click System



Parement : Bois noble

Âme : Pin nordique

Contreparement : Pin nordique

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ selon DIN EN 13501-1, ²⁾ selon DIN 14342, ³⁾ selon ENV 13696,

⁴⁾ selon DIN 68861, ⁵⁾ selon EN 12524